

```

<!-- Dies ist ein Kommentar -->

<html>                                <!-- Beginn der HTML-Seite -->
<head>                                <!-- Beginn des HTML-Kopfes -->
<title> Loesung für Uebung1 </title>   <!-- Titel -->
<script language="JavaScript">        <!-- Beginn von Javascript -->

<!--          <!-- Versteckt den Javascript-Code für jene Browser, -->
          <!-- die kein Javascript verstehen -->
function hello() <!-- Definition der Funktion hello() -->
{
  <!-- Beginn der Funktion hello() -->
  alert("Willkommen auf der aktuellen Webseite")
  <!-- Aufruf der Funktion alert() -->
}
  <!-- Ende der Funktion hello() -->

function tschuess(Parameter) <!-- Definition der Funktion tschuess() -->
{
  <!-- Beginn der Funktion tschuess -->
  alert(Parameter)           <!-- Aufruf der Funktion alert() -->
}
  <!-- Ende der Funktion tschuess -->

function zeit()                <!-- Definition der Funktion zeit() -->
{
  uhrzeit=new Date()          <!-- Ermittlung der Uhrzeit -->
  document.write(uhrzeit.getHours() + "." + uhrzeit.getMinutes())
  <!-- Ausgabe der Uhrzeit im Dokument -->
}
  <!-- Ende der Funktion zeit() -->

function Zeigetext(Parameter) <!-- Definition der Funktion Zeigetext() -->
{
  <!-- Beginn der Funktion Zeigetext() -->
  alert(Parameter)           <!-- Aufruf der Funktion alert() -->
}
  <!-- Ende der Funktion zeigetext() -->

function rechnung()           <!-- Definition der Funktion rechnung() -->
{
  <!-- Beginn der Funktion rechnung() -->
  var erg                    <!-- Definition der Variablen erg -->
  erg=(6+5/33)*216.5

  <!-- Belegung der Variablen erg mit einem Zahlenwert -->
  alert(erg)                 <!-- Ausgabe des Wertes der Variablen erg -->
}
  <!-- Ende der Funktion rechnung() -->

//-->                          <!-- Ende des zu versteckenden Javascript-Codes -->

</script>                       <!-- Ende von Javascript -->
</head>                          <!-- Ende des HTML-Kopfes -->

<!-- Beginn des HTML-Körpers -->
<!-- Bei Event onLoad wird Funktion hello() aufgerufen -->
<!-- Bei Event onUnload wird Funktion tschuess() aufgerufen -->
<body
  onLoad="hello()"
  onUnload="tschuess('Auf Wiedersehen von der aktuellen Webseite')"
>

Willkommen hier. <br>           <!-- Text mit Zeilenumbruch -->
Es ist                         <!-- Text -->
<script>                       <!-- Beginn von Javascript -->
zeit()                         <!-- Aufruf der Funktion Zeit() -->
</script>                      <!-- Ende von Javascript -->
Uhr ! <br>                     <!-- Text mit Zeilenumbruch -->
Hier geht es zu meiner        <!-- Text -->
<!-- Link : -->

```

```

<!-- Bei Event onMouseOver wird ein Text in der Statuszeile ausgegeben -->
<!-- Bei Event onMouseOut wird leerer Text in der Statuszeile ausgegeben -->
<a href="http://195.34.138.23"
onMouseOver="window.status='Hier kommen Sie zu meinem Webserver';return true"
onMouseOut="window.status=''"
>
Webseite      <!-- Text -->
</a>         <!-- Ende des Links -->

<br> <br>    <!-- Zweifacher Zeilenumbruch -->

      <!-- Link: -->
      <!-- Bei Event onMouseOver wird die Funktion Zeigetext() aufgerufen -->
<a href="http://www.orf.at"
onMouseOver="Zigetext('Über dem Link')"
>
Sie sind mit der Maus ...    <!-- Text -->
</a>                        <!-- Ende des Links -->

<br> <br>    <!-- Zweifacher Zeilenumbruch -->

      <!-- Link: -->
      <!-- Bei Event onMouseOut wird die Funktion Zeigetext() aufgerufen -->
<a href="http://www.etb.at"
onMouseOut="Zigetext('Nicht mehr über dem Link')"
>
Sie sind mit der Maus ...    <!-- Text -->
</a>                        <!-- Ende des Links -->

<br> <br>    <!-- Zweifacher Zeilenumbruch -->

      <!-- Link: -->
      <!-- Bei Event onClick wird die Funktion Zeigetext() aufgerufen -->
<a href="http://www.etb.at"
onClick="Zigetext('Sie haben auf den Link geklickt')"
>
Klicken Sie bitte auf diesen Link ...    <!-- Text -->
</a>                                    <!-- Ende des Links -->

<br> <br>    <!-- Zweifacher Zeilenumbruch -->

      <!-- Link: -->
      <!-- Bei Event onMouseOut wird die Funktion rechnung() aufgerufen -->
<a href="http://www.altavista.at"
onMouseOut="rechnung('ahah')"
>
Berechnung beim Verlassen ...    <!-- Text -->
</a>                              <!-- Ende des Links -->

<br> <br>    <!-- Zweifacher Zeilenumbruch -->

      <!-- Link: -->
      <!-- Bei Event onError wird die Funktion Zeigetext() aufgerufen -->
      <!-- Bei Event onAbort wird die Funktion Zeigetext() aufgerufen -->


</body>      <!-- Ende des HTML-Körpers -->
</html>     <!-- Ende der HTML-Seite -->

```