

## Beispiel: ..\Kap11\Textarea.html

```
<form>
  Bemerkungen: <textarea name="Bemerkungen"
                rows="5" cols="10">
1234567890
  2
  3
  4
5</textarea>
</form>
```

Bemerkungen: 1234567890  
2  
3  
4  
5

## Zeilenumbruch erzwingen

In den aktuellen Browsern wird der Text automatisch umbrochen, wenn er die Breite des Textfeldes überschreitet. In älteren Browsern können Sie dieses Verhalten über das Attribut `wrap` steuern, welches aber nicht Bestandteil der HTML-4-Spezifikation ist.

`wrap="Art"`

Internet-Explorer-Art:

`physical, virtual, off`

Netscape-Art:

`soft, hard`

Je nach verwendetem Browser können Sie verschiedene Werte zuweisen. Die neueren Browser brechen den Text standardmäßig um.

```
<textarea name="eingabe" rows="5" cols="20" wrap="physical">
```

Geben Sie Ihren Text ein...</textarea>

## Beispiel: ..\Kap11\FeedbackForm1.html

Im Folgenden soll ein Feedback-Formular erzeugt werden. Dazu fügen Sie ein einzeliliges und ein mehrzeiliges Eingabefeld ein. Über das Formular werden der Name der Person sowie die Bemerkungen aufgenommen und sollen später versendet werden. Über Tabellen wird ein ansprechendes Layout erzeugt. Dazu werden die Beschriftungen der Eingabefelder sowie die Felder selbst in Tabellenzellen eingefügt. Wenn Sie Schreibmaschinenschrift in einem mehrzeiligen Eingabefeld nutzen (`<small>`) entspricht die Breite des Eingabefeldes genau der über das Attribut `cols` festgelegten Breite (da alle Zeichen die gleiche Breite haben).

