

11.6 Auswahllisten

In den folgenden Abschnitten werden Formularelemente vorgestellt, über die Sie aus einer Liste/Folge von vorgegebenen Werten eine Auswahl treffen. Die folgenden Listen werden unterschieden:

Auswahllisten	Es werden zu einem Themenbereich mehrere Alternativen angeboten. Sie haben die Möglichkeit, zwischen keinem, einem oder mehreren Einträgen zu wählen (z. B. wählen Sie aus einer Liste die von Ihnen favorisierten Musikrichtungen aus).
Kontrollfelder	Kontrollfelder werden zur Darstellung von Ja/Nein-Fragen verwendet. In der Regel haben aufeinander folgende Kontrollfelder keine direkte Beziehung untereinander.
Optionsfelder	Wie in Auswahllisten bieten Optionsfelder mehrere Alternativen zu einem Themenbereich. Die möglichen Optionen schließen sich jedoch gegenseitig aus, d. h., Sie können höchstens eine Option auswählen (z. B. welche Bildschirm-auflösung Sie momentan verwenden).

Zum Erstellen von Auswahllisten können Sie dem Besucher Ihrer Seite eine Liste mit festgelegten Werten anbieten, aus der er einen oder mehrere Einträge auswählt.

<pre><select name="Bezeichnung"> ... </select></pre>	<p>Über den Tag <code><select></code> (Auswahl) leiten Sie eine Auswahlliste in einem Formular ein. Die noch zu definierenden Auswahlmöglichkeiten müssen sich innerhalb der Tags für die Auswahlliste befinden.</p> <p>Damit der ausgewählte Eintrag an das zu verarbeitende Skript übergeben werden kann, müssen Sie der Auswahlliste einen Namen geben.</p> <pre><select name="liste">...</select></pre>
--	---

Das Grundgerüst für die Auswahlliste ist damit erstellt. Über den folgenden Tag wird der Inhalt der Auswahlliste festgelegt. Die Breite der Liste ist vom längsten Eintrag der Liste abhängig.

<pre><option> Eintrag </option></pre>	Innerhalb des Tags <code><option></code> werden die Einträge der Auswahlliste definiert. Formatierungen für den Text werden nicht interpretiert. Der Ende-Tag <code></option></code> ist optional. Sie können beliebig viele Einträge erzeugen.
---	---

Beispiel

Beim Verschicken der Formulardaten wird nur der Text des Eintrags übertragen, den der Anwender ausgewählt hat. Alle anderen Listeneinträge werden nicht versendet, z. B. `Notenliste=Note+2-gut` bei Auswahl des zweiten Eintrags.

```
<select name="Notenliste">
  <option>Note 1-sehr gut</option>
  <option>Note 2-gut</option>
  <option>Note 3-befriedigend</option>
  <option>Note 4-ausreichend</option>
  <option>Note 5-mangelhaft</option>
  <option>Note 6-ungenügend</option>
</select>
```

Note 1-sehr gut

Standardanzeige

Note 1-sehr gut

Note 1-sehr gut

Note 2-gut

Note 3-befriedigend


Note 4-ausreichend

Note 5-mangelhaft

Note 6-ungenügend

Aufgeklappte Auswahl

11.6.1 Anzeige einstellen

Standardmäßig wird die Auswahlliste als aufklappbares Listenfeld dargestellt. Bei der Auswahl eines Eintrags muss der Anwender die Auswahlliste durch einen Klick auf die Schaltfläche  aufklappen. Die Höhe der Anzeige, d. h. wie viele Einträge gleichzeitig dargestellt werden, können Sie folgendermaßen einstellen: