

```
<select ...  
size="Höhe">
```

Die Höhe der Anzeige wird in Zeilen angegeben. Ist die Menge der Einträge größer als die Höhe der Anzeige, werden die vertikalen Bildlaufleisten eingeschaltet.

### Beispiel

```
<select name="liste" size="3">  
  <option>Note 1-sehr gut</option>  
  <option>Note 2-gut</option>  
  <option>Note 3-befriedigend</option>  
  ...  
</select>
```

Note 1-sehr gut  
Note 2-gut  
Note 3-befriedigend

## 11.6.2 Vorauswahl eines Eintrags

Beim Erstellen und Anzeigen einer Auswahlliste ist immer der erste Eintrag ausgewählt. Sie können auch einen Eintrag als Vorgabe selektieren, der sich nicht am Anfang der Liste befindet. Dieser wird beim Anzeigen der Liste automatisch markiert.

```
<option selected>
```

Die Angabe der voreingestellten Auswahl ist innerhalb des Tags `<option>` über das Attribut `selected` vorzunehmen. Die Angabe von `selected` sollte nur einmal pro Auswahlliste angegeben werden. Ist sie jedoch mehrmals vorhanden, wird vom Browser nur die letzte Angabe interpretiert und dargestellt.

### Beispiel

```
<select name="liste">  
  <option>Note 1-sehr gut</option>  
  <option>Note 2-gut</option>  
  <option selected>Note 3-befriedigend</option>  
  ...  
</select>
```

Note 3-befriedigend

## 11.6.3 Mehrfachauswahl

In einigen Listen kann es notwendig sein, dass Sie mehrere Einträge auswählen können. Beispielsweise sollten bei Fragen zum Hobby mehrere Angaben möglich sein.

```
<select multiple ...>
```

Durch die Angabe des Attributs `multiple` (mehrfach) im Tag `<select>` erlaubt die Liste eine Mehrfachauswahl der Einträge. Sie wird dann automatisch nicht mehr in einer Zeile, sondern über mehrere Zeilen angezeigt.

Um mehrere Einträge auszuwählen, müssen die Tasten **UMSCHALTEN** oder **STRG** bei der Auswahl mit der Maus betätigt werden.