

## Beispiel

In der Liste befinden sich mehrere Einträge, und es ist eine Mehrfachauswahl möglich. Damit Sie mehrere Einträge auswählen können, wird die Liste über mehrere Zeilen hinweg angezeigt. Beim Scrollen geht Ihre Auswahl nicht verloren. Als Ergebnis einer Mehrfachauswahl wird jeder Eintrag separat an den Server übertragen, z. B.

```
hobby=Auto&hobby=Kino&hobby=Lesen
```

```
<select multiple name="hobby">
  <option>Angeln
  <option>Auto
  <option>Musik
  <option>Kino
  ...
</select>
```



Bei der gleichzeitigen Benutzung der Mehrfachauswahl und der voreingestellten Auswahl wird nicht nur das letzte selected interpretiert, sondern alle Angaben.

```
<select multiple name="hobby" size="7">
  <option selected>Angeln</option>
  <option>Reiten</option>
  <option selected>Computer</option>
  <option>Auto</option>
  <option>Musik</option>
  <option selected>Kino</option>
  <option>Lesen</option>
</select>
```



## 11.6.4 Datenübergabe steuern

Beim Absenden der Formulardaten werden die ausgewählten Einträge der Auswahlliste ermittelt und über den Elementnamen übertragen, z. B. hobby=Lesen. Dies ist zur automatischen Auswertung der Auswahl ungünstig, da dazu umständlich Zeichenketten verglichen werden müssen. Sie können für jeden Eintrag der Liste jedoch auch einen selbst definierten Wert übergeben.

<pre>&lt;option value="Wert"&gt;</pre>	Über das Attribut value stellen Sie ein Synonym für den eigentlichen Eintrag zur Verfügung.
--	---

## Beispiel

In der Mehrfachauswahl wird statt des Eintrags der Liste der zugeordnete Wert an den Server übergeben.

```
hobby=2&hobby=4&hobby=5
```

```
<select multiple name="hobby">
  <option value="1">Angeln
  <option value="2">Auto
  <option value="3">Musik
  <option value="4">Kino
  ...
</select>
```

