

Beispiel

```
<input type="radio" name="Zahlweise" value="Visa">VISA-Card<br>
<input type="radio" name="Zahlweise" value="MCard">Mastercard<br>
<input type="radio" name="Zahlweise" value="Barclay">Barclay-Card
```

- ☐ VISA-Card
- ☐ Mastercard
- ☐ Barclay-Card

Übergabeparameter beim Versenden des Formulars:

```
Zahlweise=on           <!-- ohne Angabe von Werten im Attribut value -->
Zahlweise=Barclay      <!-- mit Angabe eines Wertes im Attribut value -->
```

Vorauswahl

Auch bei den Optionsfeldern können Sie einen Eintrag als Vorauswahl markieren.

```
<input type="radio"
checked>
```

Dieses Attribut gibt an, welche Option standardmäßig ausgewählt werden soll. Sie können nur eine Option einer Gruppe auswählen. Markieren Sie mehrere Optionen, wird die letzte verwendet.

```
<input type="radio" name="Zahlweise" value="MCard" checked>
```

Beispiel: `..\\Kap11\\FeedbackForm4.html`

Das Feedback-Formular wird um eine Bewertung Ihrer Webseite ergänzt. Die beste Bewertung wird als Vorgabe markiert.

Bewerten Sie meine Webseite:

- ☒ gut
- ☐ mittelmäßig
- ☐ schlecht

```
<input type="radio" value="spitze" name="Wertung" checked>gut<br>
<input type="radio" value="naja" name="Wertung">mittelmäßig<br>
<input type="radio" value="mies" name="Wertung">schlecht
```

11.9 Gruppierungen

Zur besseren Übersicht können Sie Formularelemente grafisch über Gruppierungen zusammenfassen. Dabei wird ein Rahmen um die Formularelemente gezogen, der optional eine Beschriftung besitzen kann. Die Rahmenbreite richtet sich nach der Breite des Browserfensters.

```
<fieldset>
  <legend>
    Titel
  </legend>
  Formularelemente
</fieldset>
```

Die zu gruppierenden Formularelemente werden in die Tags `<fieldset>` und `</fieldset>` eingeschlossen. Optional kann über den Tag `<legend>` eine Beschriftung für die Gruppe hinzugefügt werden.