

Beispiel: *objekt_string2.htm*

Die weiteren Methoden zur Ausgabe einer Zeichenkette entsprechen den Tags in HTML. Damit werden Zeichenketten formatiert im Browser ausgegeben.

String-Objekt - Microsoft Internet Explorer		
Datei Backstopfen Ansicht Favoriten Extras ?		
HTML-Methoden von String		
Vorgabe: <code>zitat1='Sein oder nicht sein,';</code>		
Methode	Beispiel	Ausgabe
<code>anchor(Anker)</code>	<code>zitat1.anchor("#anker");</code>	Sein oder nicht sein,
<code>big()</code>	<code>zitat1.big()</code>	Sein oder nicht sein,
<code>blink()</code>	<code>zitat1.blink()</code>	Sein oder nicht sein,
<code>bold()</code>	<code>zitat1.bold()</code>	Sein oder nicht sein,
<code>fixed()</code>	<code>zitat1.fixed()</code>	Sein oder nicht sein,
<code>fontcolor()</code>	<code>zitat1.fontcolor("red")</code>	Sein oder nicht sein,
<code>fontsize()</code>	<code>zitat1.fontsize("+2")</code>	Sein oder nicht sein,
<code>italics()</code>	<code>zitat1.italics()</code>	<i>Sein oder nicht sein,</i>
<code>link(Hyperlink)</code>	<code>zitat1.link("http://www.mein.web")</code>	<u>Sein oder nicht sein</u>
<code>small()</code>	<code>zitat1.small()</code>	Sein oder nicht sein,
<code>strike()</code>	<code>zitat1.strike()</code>	Sein oder nicht sein,
<code>sub()</code>	<code>zitat1.sub()</code>	Sein oder nicht sein,
<code>sup()</code>	<code>zitat1.sup()</code>	Sein oder nicht sein,

HTML-Methoden des String-Objekts