

- ⑧ Hinterlegen Sie eine Zeichenkette als Referer und wird dieser bei Aufruf einer Session-Variable nicht gefunden, wird die angegebene Session-Variable für ungültig erklärt. Standardmäßig beinhaltet diese Option eine leere Zeichenkette, sodass der Referer nicht beachtet wird.
- ⑨ Entropy bedeutet "Informationsgehalt". In diesem Zusammenhang legt `session.entropy_file` fest, welches externe Programm die Session-ID erstellen soll. Unter dem Betriebssystem Unix können beispielsweise `/dev/random` oder `/dev/urandom` genutzt werden. Die Länge der ID definieren Sie mit `session.entropy_length`. Mit dem Wert 0 deaktivieren Sie diese Funktion.
- ⑩ Sollen Session-Seiten beim Client nicht im Speicher gehalten werden (Cache), geben Sie den Wert `nocache` an. Weitere mögliche Werte sind: `none`, `private`, `private_no_expire`, `public`. Dürfen die Seiten im Cache gehalten werden, können Sie mit `session.cache_expire` die Lebensdauer bestimmen. Die Angabe erfolgt in Minuten.
- ⑪ Die Option `session.use_trans_sid` (transparente Session-ID-Unterstützung) sorgt dafür, dass die Session-IDs im HTML-Code automatisch eingefügt werden. Ermöglichen Sie diese Funktionalität, können Sie zusätzlich festlegen, bei welchen HTML-Tags die ID angehängen werden soll.

Innerhalb eines PHP-Skripts können Sie die Optionen temporär ändern. Dies bedeutet, dass für die Laufzeit des Skripts die Werte der Optionen überschrieben werden können.

```
ini_set(Option, Wert);
```

Dazu geben Sie als ersten Parameter den Namen der Option in einfachen Anführungszeichen `' '` an, gefolgt von dem zu verwendenden Wert.

Beispiel:

Manchmal ist es notwendig, dass die Funktion zum automatischen Setzen der Session-ID bei Hyperlinks nicht verwendet werden soll, beispielsweise wenn auf einer Webseite viele Hyperlinks zu externen Webseiten erscheinen, die jedoch nicht mit der aktuellen Session-ID versehen werden sollen. In diesem Fall schalten Sie den Automatismus kurzzeitig ab.

```
<?
//...
ini_set('session.use_trans_sid', 0);
//...
?>
```

Sollen trotzdem bestimmte Links auf der Seite die Session-ID übermitteln, müssen Sie für die Übergabe der ID sorgen. Bei Formularen geschieht dies über Hidden-Felder, bei Links kann die vordefinierte Konstante `SID` verwendet werden. Diese Konstante wird automatisch generiert, wenn die Session gestartet wird. Sie enthält immer die ID der aktuellen Session: `Session_name=Session_id`.