

```
<?
    session_start();
    ini_set('session.use_trans_sid', 0);
?>
<a href="weiter.php?<? echo SID ?>">weiter</a><br>
<a href="http://www.externeadres.se/" target="_blank">externer Link</a>
```

In diesem Beispiel schalten Sie den Automatismus der Session-ID aus. Diese setzen Sie nur für den Link auf das eigene Serverdokument *weiter.php*. Der externe Link *http://www.externeadres.se/* wird diese ID nicht erhalten.

## 7.4 Daten einer Session speichern und abrufen

Ab PHP in der Version 4.1 wurde für die Nutzung der Session-Variablen ein neuer Befehl eingeführt, mit dem Sie auf einfache Art und Weise die Werte einer bestimmten Variable setzen und auslesen können.

	bis V4.0.6	empfohlen bis V4.0.6	ab V4.1
Einstellung in <i>php.ini</i>	register_globals = On	register_globals = Off	register_globals = Off
PHP-Funktionen bzw. -Variablen	session_register session_unregister session_is_registered	\$HTTP_SESSION_VARS	\$HTTP_SESSION_VARS \$_SESSION

Aus Gründen der Kompatibilität wird im weiteren Verlauf die Variable *\$HTTP\_SESSION\_VARS* genutzt. Die Funktion *\$\_SESSION* ist in gleicher Art und Weise einsetzbar.

Da mit der Option *register\_globals = Off* keine globalen Werte übergeben werden, sind diese in den Skripten auch nicht mehr direkt abrufbar. Nutzen Sie zur Datenübermittlung die Methode *POST*, müssen Sie die Variablen mit *\$HTTP\_POST\_VARS['Variable']* bestimmen. Bei der Methode *GET* erfolgt dies über *\$HTTP\_GET\_VARS['Variable']*.

### 7.4.1 Daten speichern

Beispiel: *sess/register\_vars.php*

Das Skript soll zwei Session-Variablen mit Werten füllen und in der aktuellen Session-Datei ablegen.

```
<?
// bei Nutzung von $HTTP_SESSION_VARS
// in php.ini Option register_globals = Off setzen
① session_start();
② $HTTP_SESSION_VARS["name"] = "Maximilian Müller";
③ $HTTP_SESSION_VARS["wohnort"] = "Oberhausen";
?>

<html><head><title>Sessions</title></head>
<body>
    <h2>Einschalten der Sessions</h2>
    ④ <p>Variablen wurden in Session <b><? echo SID; ?></b> registriert...</p>
    ⑤ <p><a href="sesstest_vars.php">Inhalte der Session-Variablen anzeigen</a></p>
</body>
</html>
```