

- ③ Es beginnt die Unterscheidung, ob das jeweilige Eingabefeld mit Werten gefüllt oder die Beschriftung fett formatiert werden muss. Existiert kein Wert für das Feld Vorname, so wird es fett formatiert. Ist ein Wert vorhanden, so wird er als Attribut value dem Eingabefeld übergeben.
- ④ Hier wird das Feld Nachname entsprechend dargestellt.
- ⑤ Zuletzt wird die Angabe des Ortes überprüft.
- ⑥ Über die Angabe des heredoc-Zeichens <<< und dessen Bezeichnung ENDE können Sie den nachfolgenden HTML-Code direkt ohne den entsprechenden Ausgabebefehl echo oder print () notieren.
- ⑦ Durch die erneute Angabe der Bezeichnung ENDE wird die Ausgabe beendet und zum Schluss die Funktion verlassen.

9.4 Weitere Formularelemente

PHP ermöglicht nicht nur die Werteüberprüfung von Eingabefeldern. Es kann durch die Übergabe der Daten als Variable sämtliche Elemente eines Formulars wie Kombinationsfelder, Kontrollfelder und Optionsfelder überprüfen und ausgeben.

Auslesen aller Formularelemente

Name:

Geschlecht: ☒ männlich ☐ weiblich

Heimatland:

E-Mail-Adresse:

Passwort:

Folgende Daten wurden übermittelt:

Name: Heiko Schröder

Geschlecht: Herr

Heimat: Deutschland

E-Mail: ab@send.er

Passwort: dasistmeingeheimesspasswort

Vielen Dank,

Herr Heiko Schröder aus Deutschland.

Ihr Passwort dasistmeingeheimesspasswort wurde zur Sicherheit nochmals an Ihre E-Mail-Adresse ab@send.er gesendet.