

```

//////////
; Language Options ;
//////////

; Enable the PHP scripting language engine under Apache.
engine = On

; Allow the <? tag. Otherwise, only <?php and <script> tags are recognized.
short_open_tag = On

; Allow ASP-style <% %> tags.
asp_tags = Off

```

- ☒ Standardmäßig ist der Wert der Variable `short_open_tag` für die Nutzung der kurzen Tag-Angabe auf `On` gesetzt. Belassen Sie den Wert `On`, wenn Sie die kürzere Schreibweise der PHP-Einbindung bevorzugen, oder setzen Sie ihn auf `Off`, um sie nicht zuzulassen.
- ☒ Die ASP-Schreibweise ist normalerweise mit der Angabe von `asp_tags = Off` abgeschaltet. Möchten Sie diese Schreibweise verwenden, so setzen Sie den Wert auf `On`.

Eine Änderung der Konfigurationsdatei `php.ini` wird nur in der CGI-Version sofort wirksam. Bei einer Nutzung von PHP als Server-Modul, also eines ständig laufenden Hintergrundprozesses, muss der Webserver erneut gestartet werden. Erst nach Neustart des Webserver liest der PHP-Interpreter die Einstellungen erneut aus und verwendet sie.

Kurzangabe

Falls die Konfigurationsvariable `short_open_tag` den Wert `On` besitzt, können Sie die Angabe des Skriptnamens `php` weglassen.

```

<?
    phpinfo();
?>

```

ASP-Variante

Wenn Sie für die Konfigurationsvariable `asp_tags` den Wert `On` gesetzt haben, können Sie ebenfalls die ASP-Schreibweise zum Einbinden von PHP-Anweisungen verwenden.

```

<%
    phpinfo();
%>

```

3.3 Anweisungen

Jede einzelne in sich abgeschlossene Anweisung wird in PHP durch ein Semikolon `;` beendet. Dies ist ähnlich den Sprachen C, Perl oder JavaScript.

Beispiel

```

<?php
    phpinfo();
?>

```